

# TOOL DYNAMIC COMFORT PLUS MODULARES AUSWUCHTSYSTEM МОДУЛЬНАЯ БАЛАНСИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Die neue Tool Dynamic Comfort Plus bietet ein Höchstmaß an Bedienerfreundlichkeit und Komfort. Mit der Tool Dynamic Comfort Plus verlieren Sie beim Auswuchtvorgang niemals Ihr Ziel aus den Augen. Sie möchten Ihre Werkzeuge effizient, schnell und ohne viel Vorwissen auswuchten? Dann greifen Sie zur Tool Dynamic Comfort Plus – optimierte Touchscreen Bedienung, integrierter PC, komfortable Ablagen für Ihr Wuchtzubehör und ein Maximum an Ausstattung machen das Auswuchten schnell, angenehm und kinderleicht.

Новая модель Tool Dynamic Comfort Plus отличается наивысшим уровнем удобства пользования и комфорта. Модель Tool Dynamic Comfort Plus позволит вам достичь все ваши цели при балансировке. Вы желаете проводить эффективную и быструю балансировку? Примите решение в пользу модели Tool Dynamic Comfort Plus – оптимизированное управление через сенсорный экран, встроенный компьютер, удобные полки для оснастки и максимально оснащенная машина сделают балансировку быстрой, удобной и по детски простой.



## Folgende Leistungen sind identisch zur Tool Dynamic Comfort:

Следующие опции соответствуют конфигурации модели Tool Dynamic Comfort:

| Leistungsbeschreibung/Характеристика  |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
|    | Unterbau aus Polymerbeton<br>Станина из полимербетона            |    | Software zum Ausgleich mit Auswuchtringen<br>Программное обеспечение для компенсации дисбаланса балансировочными кольцами |    | Festortausgleich<br>Компенсация в стационарных точках                             |
|    | Bedienung<br>Меню управления                                     |   |   |    | Automatisches Eindrehen<br>Автоматический поворот в позицию дисбаланса            |
|   | Optische Eindrehhilfe<br>Оптическая индикация позиции дисбаланса |   | Umschlagwuchten<br>Балансировка с индексированием (180 °)   |   | Schubladenschrank für Zubehör<br>Шкаф с выдвижными ящичками для хранения оснастки |
|  | Lasermarkierung<br>Лазерная маркировка                           |  | Wuchten mit Spindelkompensation<br>Балансировка с компенсацией шпинделя   |  | Fräsprogramm<br>Программа для фрезеровки  |
|  | Etikett drucken<br>Печать этикетки                               |  | Wuchten in 1 Ebene<br>Балансировка в 1 сечении  |  | Auswuchtsoftware TDC 4.0<br>Балансировочное программное обеспечение TDC 4.0       |
|  | Radial bohren<br>Радиальное сверление                            |  | Wuchten in 2 Ebenen<br>Балансировка в 2 сечениях  |  | Deutsch/English/Français/<br>Italiano/Español                                     |

## Folgende Leistungen sind bei der Tool Dynamic Comfort Plus zusätzlich standardmäßig inklusive:

Следующие дополнительные опции в стандартной конфигурации модели Tool Dynamic Comfort Plus:

| Leistungsbeschreibung/Характеристика  |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | Control Terminal inkl. Touchscreen<br>Терминал управления вкл.<br>сенсорный экран | Bedienpult zur Unterbringung von Touchscreen,<br>Tastatur, Maus, Drucker und weiterem Zubehör<br>(nur in Verbindung mit Auswuchtsoftware TDC 4.0) | Стойка для сенсорного дисплея, клавиатуры,<br>мышки, принтера и прочих аксессуаров (только<br>в комплекте с программным обеспечением TD4.0) |
|  | Zubehör und Sonderausstattung<br>Оснастка и специальные опции                     | Bitte überprüfen Sie die Tabelle ab S. 14   | Таблица на странице 14  |

## Technische Daten/Технические данные

### Tool Dynamic Comfort Plus

|  |               |   |              |
|--|---------------|---|--------------|
| Abmessungen/Табариты [mm]                                | 1100×1500×820 | Druckluft/Сжатый воздух [bar]                           | 6            |
| Gewicht/Вес [kg]   | 450           | max. Werkzeuglänge/Макс. длина инструмента [mm]         | 400          |
| Spindeldrehzahl [U/min]/Рабочие обороты шпинделя [1/мин] | 300–1100      | auf Wunsch/Опционально                                  | 700          |
| Messgenauigkeit/Точность измерений [gmm]                 | < 0,5         | max. Werkzeugdurchmesser/Макс. диаметр инструмента [mm] | 380          |
| Stromversorgung/Параметры сети [V/Hz]                    | 230/50–60     | auf Wunsch/Опционально [mm]                             | 400/425      |
| Leistungsaufnahme/Мощность [kW]                          | 0,4           | max. Werkzeuggewicht/Макс. вес инструмента [kg]         | 30           |
| Bestell-Nr./Номер заказа                                 |               |   | 80.226.00.09 |

Technische Änderungen vorbehalten/Мы оставляем за собой право на технические изменения