

POWER CLAMP PROFI LINE PROGRAMM POWER CLAMP PROFI LINE ПРОГРАММА



Power Clamp Economic NG ohne Kühlung, ohne Drehteller, mit Werkzeugablage

Power Clamp Economic NG без охлаждения, без поворотного стола, с полочкой для хранения инструмента



Power Clamp Economic Plus NG mit Kühlung, ohne Drehteller, inkl. 1 Aufnahmeopf und 1 Aufnahmehalter, mit Werkzeugablage

Power Clamp Economic Plus NG с охлаждением, без поворотного стола, вкл. 1 базовый держатель и 1 держатель патрона, с полочкой для хранения инструмента



Power Clamp Comfort NG mit Kühlung, Drehteller, 1 Aufnahmehalter, Werkzeugablage und Schwenkfächer

Power Clamp Comfort NG с охлаждением, с поворотным столом, с 1 держателем патрона для поворотного стола, с полочкой для хранения инструмента и ящичками

Sinnvoll Einsteigen – effektiv ergänzen: Investieren Sie in die Technik von morgen.

Ihr Einstieg in die moderne Schrumpftechnologie: Neueste Spulentechnik zum kleinen Preis. Die Frage ist nicht „Soll ich in Schrumpftechnologie investieren?“, sondern vielmehr „Wann werde ich in Schrumpftechnologie investieren?“. Es ist jetzt an der Zeit in die Technologie der Zukunft zu investieren.

Unser Baukastensystem bietet Ihnen die ideale Einsteigerlösung.

Начать с умом и эффективно дополнять. Инвестируйте в технологию будущего.

Ваш вход в современную технологию индукционной усадки инструмента: новейшая технология индукционной катушки по низким ценам. Вопрос не в том, «следует ли инвестировать в технологию индукционной усадки инструмента», а в другом - «когда инвестировать». Именно сейчас настало время для инвестиций в технологию будущего.

Наша модульная система предлагает Вам идеальное решение для старта.



Power Clamp Profi Plus NG Hochleistungs-Schrumpfgerät

- Schrumpfleistung 20 kW
- Zum Schrumpfen von Werkzeugen mit Ø 3–50 mm
- Für HSS- und HM-Werkzeuge
- Große Spule für Ø 40–50 mm (Optional)
- Inkl. Drehteller und Aufnahmehalter
- Inkl. Werkzeugablage
- Inkl. Schwenkfächer für Zubehör

Power Clamp Profi Plus NG

Устройство индукционной усадки

- Мощность 20 кВт
- Для термоусадки инструмента Ø 3–50 мм
- Для инструмента из твердого сплава и быстрорежущей стали
- Большая катушка для инструмента Ø 40–50 мм (опционально)
- Вкл. поворотный стол и держатель патрона
- Вкл. полочку для хранения инструмента
- Вкл. ящички для аксессуаров

Technische Daten/Технические данные

Basisgerät Comfort	3x400–480 Volt, 16A, 13 kW
Базовое устройство	
Max. Länge des Schrumpffutters (größere Längen auf Anfrage)	510 mm
Максимальная длина термopатрона (большие длины по запросу)	
Abmessungen BxTxH/Габариты ШxДxВ	565x450x320 mm
Gewicht/Mасса	70 kg
Speed-Cooler/Устройство Speed-Cooler	230 Volt/50 Hz, 1 kW
Abmessungen BxTxH/Габариты ШxДxВ	565x440x335 mm
Gewicht/Mасса	45 kg