

POWER CLAMP PROFI LINE: AUSBAUSTUFE 1

POWER CLAMP PROFI LINE: СТУПЕНЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 1



POWER CLAMP ECONOMIC PLUS

Hochleistungsschrumpfgerät für alle Werkzeuge.

- Mit Standard-Spule
- 1-Platz-Version
- Mit integrierter Kontaktkühlung
- Mit 1 Aufnahmehalter
- Mit 1 Aufnahmeopf
- Inkl. Kühlmanager
- Leistung: 13 kW
- Anschluss: 3x400–480V, 16 A
- Werkzeuge: HM und HSS von \varnothing 3–32 mm

Высокопроизводительное устройство индукционной усадки для всех типов инструмента.

- со стандартной катушкой
- одноместная система
- со встроенным контактным охлаждением
- Включая 1 держатель патрона
- Включая 1 базовый держатель
- Включая Cool Manager
- мощность: 13 кВт
- Эл. питание: 3 x 400 – 480 В, 16 А
- инструмент: из твердого сплава и быстрорежущей стали диаметром 3 – 32 мм



POWER CLAMP ECONOMIC PLUS NG

Hochleistungsschrumpfgerät für alle Werkzeuge.**Aufrüstbar mit HD Spule zum Schrumpfen von Heavy Duty Schrumpffuttern bis \varnothing 50 mm (optional)**

- Mit intelligenter NG-Spule
- 1-Platz-Version
- Mit integrierter Kontaktkühlung
- Mit 1 Aufnahmehalter
- Mit 1 Aufnahmeopf
- Inkl. Kühlmanager
- Leistung: 13 kW
- Anschluss: 3x400–480V, 16 A
- Werkzeuge: HM und HSS von \varnothing 3–32 mm

Высокопроизводительное устройство индукционной усадки для всех типов инструмента. Возможно дооснащение катушкой HD для усадки высокомоощных термопатронов диаметром до 50 мм (опционально)

- с катушкой нового поколения NG
- одноместная система
- со встроенным контактным охлаждением
- Включая 1 держатель патрона
- Включая 1 базовый держатель
- Включая Cool Manager
- мощность: 13 кВт
- Эл. питание: 3 x 400 – 480 В, 16 А
- инструмент: из твердого сплава и быстрорежущей стали диаметром 3 – 32 мм

Technische Daten/Технические данные**Bestell-Nr./Артикул****Power Clamp Economic Plus****80.110.01****Power Clamp Economic Plus NG****80.110.01NG**

Anschluss/Эл. питание

3x400–480 Volt/вольт, 16 Ampere/Ампер, 13 kW/кВт

Werkzeuge/Инструмент

HM und HSS/из твердого сплава и быстрорежущей стали

Werkzeugdurchmesser/Диаметр инструмента

3–32 mm

Max. Länge des Schrumpffutters/Максимальная длина термопатрона

Economic Plus: 510 mm/Economic Plus NG: 570 mm

Abmessungen BxTxH/Габариты ШxДxВ

860x600x990 mm

Gewicht/Mасса

70 kg

Zubehör/Аксессуары**Schwenkfächer/Полочки****80.134.00NG****Aufnahmehalter für Einplatzsystem/Держатель патрона для одноместной системы****Siehe Seite 23/См. стр. 23****Aufrüstsatz 13 kW HD Spule für Economic Plus NG/Набор дооснащения 13 кВт. катушкой HD для Economic Plus NG****80.151.30.10**