

POWER CLAMP PROFI LINE: VOLLAUSSTATTUNG

POWER CLAMP PROFI LINE: МОДЕЛЬ С ПОЛНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ



POWER CLAMP COMFORT

Hochleistungsschrumpfgerät für alle Werkzeuge.

- Mit Standard-Spule
- Drehteller mit 3 Stationen
- Mit integrierter Kontaktkühlung
- Inkl. Kühlmanager
- Mit 1 Aufnahmehalter für Drehteller
- Ohne Schwenkfächer
- Leistung: 13 kW
- Anschluss: 3x 400–480V, 16 A
- Werkzeuge: HM und HSS von \varnothing 3–32 mm

Высокопроизводительное устройство индукционной усадки для всех типов инструмента.

- со стандартной катушкой
- поворотный стол с 3 позициями
- со встроенным контактным охлаждением
- Включая Cool Manager
- Включая 1 держатель патронов для поворотного стола
- Без полочек
- мощность: 13 кВт
- Эл. питание: 3x 400–480 В, 16 А
- инструмент: из твердого сплава и быстрорежущей стали диаметром 3–32 мм



POWER CLAMP COMFORT NG

Hochleistungsschrumpfgerät für alle Werkzeuge.

Aufrüstbar mit HD Spule zum Schrumpfen von Heavy Duty Schrumpffuttern bis \varnothing 50 mm (optional)

- Mit intelligenter NG-Spule
- Drehteller mit 3 Stationen
- Mit integrierter Kontaktkühlung
- Inkl. Kühlmanager
- Mit 1 Aufnahmehalter für Drehteller
- Mit Schwenkfächer
- Leistung: 13 kW
- Anschluss: 3x 400–480V, 16 A
- Werkzeuge: HM und HSS von \varnothing 3–32 mm

Высокопроизводительное устройство индукционной усадки для всех типов инструмента. Возможно дооснащение катушкой HD для усадки высокомоощных термопатронов диаметром до 50 мм (опционально)

- с катушкой нового поколения NG
- поворотный стол с 3 позициями
- со встроенным контактным охлаждением
- Включая Cool Manager
- Включая 1 держатель патронов для поворотного стола
- С полочками
- мощность: 13 кВт
- Эл. питание: 3x 400–480V, 16 А
- инструмент: из твердого сплава и быстрорежущей стали диаметром 3–32 мм

Technische Daten/Технические данные

Power Clamp Comfort Power Clamp Comfort NG

Anschluss/Эл. питание
Werkzeuge/Инструмент
Werkzeugdurchmesser/Диаметр инструмента
Max. Länge des Schrumpffutters/Максимальная длина термопатрона
Abmessungen BxTxH/Габариты ШxДxВ
Gewicht/Масса

3x400–480 Volt/вольт, 16 Ampere/Ампер, 13 kW/кВт
HM und HSS/из твердого сплава и быстрорежущей стали
3–32 mm
Power Clamp Comfort: 510 mm/Comfort NG: 570 mm
860x600x990 mm
70 kg

Bestell-Nr./Артикул

80.100.00
80.100.00NG

Zubehör/Аксессуары

Schwenkfächer für Power Clamp Comfort/Полочки

80.134.00NG

Aufnahmehalter für Drehteller/Держатель патрона для поворотного стола

Siehe Seite 26/См. стр. 26

Aufrüstsatz 13 kW HD Spule für Power Clamp Comfort NG

80.151.30.10

Набор дооснащения 13 кВт. катушкой HD для Power Clamp Comfort NG