

## POWER CLAMP PROFI LINE: SPEZIALAUSFÜHRUNG

## POWER CLAMP PROFI LINE: СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



### POWER CLAMP PROFI PLUS NG

#### Hochleistungsschrumpfgerät für alle Werkzeuge.

- Mit intelligenter NG-Spule
- Drehteller mit 3 Stationen
- Mit integrierter Kontaktkühlung
- Inkl. Kühlmanager
- Optional mit zweiter Spule für  $\varnothing$  40–50 mm
- Mit 1 Aufnahmehalter für Drehteller
- Leistung: 20 kW
- Anschluss: 3x400–480V, 32 A
- Werkzeuge: HM und HSS von  $\varnothing$  3–50 mm

#### Высокопроизводительное устройство индукционной усадки для всех типов инструмента.

- с катушкой нового поколения NG
- поворотный стол с 3 позициями
- со встроенным контактным охлаждением
- Включая Cool Manager
- опционально со второй катушкой для диаметров 40-50 мм
- Включая 1 держатель патронов для поворотного стола
- мощность: 20 кВт
- Эл. питание: 3x400–480 В, 32 А
- инструмент: из твердого сплава и быстрорежущей стали диаметром 3–50 мм



### POWER CLAMP PRESET NG

#### Hochleistungsschrumpfgerät für alle Werkzeuge.

#### Aufrüstbar mit HD Spule zum Schrumpfen von Heavy Duty Schrumpffuttern bis $\varnothing$ 50 mm (optional)

- Mit Höhenanschlag zur Längeneinstellung
- Mit intelligenter NG-Spule
- 1-Platz-Version
- Mit integrierter Kontaktkühlung
- Inkl. Kühlmanager
- Mit 2 Präzisions-Aufnahmehaltern
- Mit 2 Präzisions-Aufnahmetöpfen
- Leistung: 13 kW
- Anschluss: 3x400–480V, 16 A
- Werkzeuge: HM und HSS von  $\varnothing$  3–32 mm

#### Высокопроизводительное устройство индукционной усадки для всех типов инструмента. Возможно дооснащение катушкой HD для усадки высокомоощных термopатронов диаметром до 50 мм (опционально)

- с вертикальным упором для регулировки длины
- с катушкой нового поколения NG
- одностая система
- со встроенным контактным охлаждением
- Включая Cool Manager
- Вкл. 2 прецизионных держателя патрона
- Вкл. 2 прецизионных базовых держателя
- мощность: 13 кВт
- Эл. питание: 3x400–480 В, 16 А
- инструмент: инструмент из тверд. сплава и быстрореж. стали  $\varnothing$  3-32 мм

#### Technische Daten/Технические данные

##### Power Clamp Profi Plus NG

Anschluss/Эл. питание

3x400–480 Volt/вольт, 32 Ampere/Ампер, 20 kW/кВт

##### Power Clamp Preset NG

Anschluss/Эл. питание

3x400–480 Volt/вольт, 16 Ampere/Ампер, 13 kW/кВт

Werkzeuge/Инструмент

HM und HSS/из твердого сплава и быстрорежущей стали

Werkzeuggestrichmesser/Диаметр инструмента

3–32 mm

Max. Länge des Schrumpffutters/Максимальная длина термopатрона

570 mm

Abmessungen BxTxH/Габариты ШxДxВ

860x600x990 mm

Gewicht/Mасса

85 kg

#### Bestell-Nr./Артикул

80.100.10NG

80.130.00NG

#### Zubehör/Аксессуары

Power Clamp Profi Plus NG: Aufnahmehalter für Drehteller/Держатель патрона для поворотного стола

Siehe Seite 26/См. стр. 26

Aufrüstsatz 13 kW HD Spule/Набор дооснащения 13 кВт. катушкой HD

80.151.30.10

Power Clamp Preset NG: Präzisions-Aufnahmehalter/Прецизионный держатель патрона

Siehe Seite 24/См. стр. 24