


DUO-LOCK® УДЛИНИТЕЛИ – ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ – ДЛИННЫЕ

DUO-LOCK® EXTENSIONS – CYLINDRICAL – LONG



Исполнение: цилиндрический, длинный

- Точность хвостовика: h5
- С отверстием для внутренней подачи СОЖ
- Демпфирование вибраций по запросу
- Safe-Lock™ за дополнительную плату
- Обрезать по длине за дополн. плату

Version: cylindrical, long

- Shank tolerance: h5
- With inner coolant bore
- Vibration dampening on request
- Safe-Lock™ for an extra charge
- Cutting to length possible for an extra charge

Duo-Lock™ удлинители цилиндрические: длинные/Duo-Lock™ extensions cylindrical: long

Интерфейс Interface	Н° заказа Order No.	Ø зажима Clamping Ø D1 [мм]	Длина Length L1 [мм]	Ø шейки Neck Ø D2 [мм]	Длина шейки Neck length L2 [мм]	Ø внутр. отверстия Internal bore Ø D3 [мм]
DL10	75.102.DL10	10	100	9,6	5	2,5
DL12	75.122.DL12	12	120	11,5	6	2,5
DL16	75.162.DL16	16	160	15,5	8	3
DL20	75.202.DL20	20	200	19,3	10	3
DL25	75.252.DL25	25	250	24	12,5	5
DL32	75.322.DL32	32	250	31	16	5

Крутящий момент Duo-Lock™ интерфейс/Torque of Duo-Lock™ interface

	DL10	DL12	DL16	DL20	DL25	DL32
Nm	25	30	60	80	100	130

Аксессуары/Accessories

Динамометрический ключ Duo-Lock™, вкл. набор рукояток (2 шт)/Torque Master Duo-Lock™ incl. grip set long (2 pcs.)

Н° заказа/Order No. 84.600.20

Динамометрический ключ Duo-Lock™ (с чемоданом, вставкой и набором рукояток, длинный)/

Torque Master Set Duo-Lock™ (with case, insert and grip set, long)

Н° заказа/Order No. 84.600.20.АК

Насадка/Insert

Размер/Size		DL10	DL12	DL16	DL20	DL25	DL32
Н° заказа/Order No. 84.640...		.10	.12	.16	.20	.25	.32

Насадка против износа/Wear insert

Размер/Size		DL10	DL12
Н° заказа/Order No. 84.640...		.10.1	.12.1

Набор рукояток, длинный/Grip set long

Н° заказа/Order No. 84.600.20.1