



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

<input checked="" type="checkbox"/> Точная балансировка корпуса оправки
<input checked="" type="checkbox"/> Chuck body fine balanced G2.5 25.000 1/min oder/or U<1 gmm
<input checked="" type="checkbox"/> Обработка всех функцион. поверхностей
<input checked="" type="checkbox"/> All functional surfaces fine machined
<input checked="" type="checkbox"/> Точнее, чем DIN
<input checked="" type="checkbox"/> More accurate than DIN

Оправка Duo-Lock™ для прямого зажима.

Отлично подходит для фрезерования при помощи оправок с коротким вылетом.

- Все оправки имеют внутренний подвод СОЖ
- Термообработаны 54-2 HRC

Duo-Lock™ Monoblock holder for direct clamping.

Perfectly suitable for milling with short overhang.

- All holders incl. inner coolant
- Hardened 54-2 HRC

HSK-A63

Интерфейс/Interface	DL10	DL12	DL16	DL20	DL25	DL32
Диаметр зажима/Clamping Ø D1 [мм]	10	12	16	20	25	32
Ø D2 [мм]	9,6	11,5	15,5	19,3	24	31
L1 [мм]	22	26	31	31	35	46
L2 [мм]	5	6	8	10	12,5	16
Размер/Length A [мм]	48	52	57	57	61	72
Размер/Length A [мм] короткая/short	.10	.12	.16	.20	.25	.32
№ заказа/Order No. A63.190.DL...						

Крутящий момент Duo-Lock™ интерфейс/Torque of Duo-Lock™ interface

	DL10	DL12	DL16	DL20	DL25	DL32
Nm	25	30	60	80	100	130

Аксессуары/Accessories

Динамометрический ключ Duo-Lock™, вкл. набор рукояток (2 шт)/Torque Master Duo-Lock™ incl. grip set long (2 pcs.)

№ заказа/Order No. 84.600.20

Динамометрический ключ Duo-Lock™ (с чемоданом, вставкой и набором рукояток, длинный)/Torque Master Set Duo-Lock™ (with case, insert and grip set, long)

№ заказа/Order No. 84.600.20.AK

Насадка/Insert

Размер/Size

№ заказа/Order No. 84.640...

Насадка против износа/Wear insert

Размер/Size

№ заказа/Order No. 84.640...

Набор рукояток, длинный/Grip set long

№ заказа/Order No. 84.600.20.1

Трубка для СОЖ/Coolant tube

№ заказа/Order No. 85.700.63